

145-21X DETECTEUR DE MOUVEMENT EXTERIEUR 2 x 12 m

Fonctionnalités :

Le détecteur de mouvement extérieur 2 x 12 m est spécialement conçu pour assurer une surveillance extérieure du site protégé avant même toute effraction.

Sa portée de détection est réglable jusqu'à 24 m et fait de lui le produit idéal pour protéger une façade.

Ses 2 ensembles de faisceaux de détections (inférieur et supérieur) réglables indépendamment doivent être coupés simultanément pour déclencher une alarme, limitant ainsi les faux déclenchements dus aux animaux.

Caractéristiques :

- Emetteur radio TwinBand®.
- Type de détection : infrarouge passif.
- Zone de couverture : 2 x 2 faisceaux de détection réglables indépendamment de 2 à 12 mètres de portée.
- Compensation de température avancée : la sensibilité de détection augmente automatiquement lors de températures extérieures voisines de celles d'un être humain (35° - 37°).
- Touche test pour l'apprentissage, le test de la liaison radio avec la centrale et le test d'alimentation.
- Un voyant test pour signaler l'état de la pile.
- 2 voyants de contrôle pour visualiser la zone de détection.
- Déclenchement instantané ou retardé.
- Produit supervisé par la centrale (surveillance de la liaison radio, de l'autoprotection et de l'état de la pile).
- Montage : à plat, gabarit de pose fourni.
- Alimentation par une pile lithium fournie (3,6 V - 4 Ah). Réf. BATLi05.
- Indice de protection : IP 55.
- Dimensions : 56 x 128 x 235 mm.
- Poids : 600 g (avec alimentation).
- Température de fonctionnement : 20° C à + 50° C.
- Usage intérieur/extérieur.



Garantie 5 ans



Autonomie 5 ans